

MARTON[®] ALUMINIOS

75 HO-C16

Sistema de ventana practicable con rotura de puente térmico de hoja Oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de Perfiles y accesorios.



Serie
CONFORT

Datos Técnicos

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 71 mm
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm
- Acristalamientos hasta 36 mm
- Peso Máximo: 130 Kg
- Junta Central Térmica

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 0,9 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico 44 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles



Sección Tipo



- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible