



Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable con Rotura de puente térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.



Datos Técnicos

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 82 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 60 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 0,9 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico 46 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles



Sección Tipo



- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
- Plegable
- Osciloparalela
- Practicable Exterior
- Proyectante
- Pivotante Horizontal
- Pivotante Vertical